

W32 CANOPY (SILENT)



Standart İçerik

- P41 Purifier ve Doldurulabilir Kartuşu (Paslanmaz)
- 2. ve 3. Kademe Su Ayırıcı
- Ara Soğutucu Borular (Paslanmaz)
- Art Soğutucu Borular (Paslanmaz)
- Priority Valf
- Check Valf
- İki Çıkışlı Dolum Paneli (Dolum Hortumu, Yoke, Kollu Vana)
- İzole Edilmiş Sessiz Kanopi
- Otomatik Tahliye
- Otomatik Start / Stop
- Yağ Basınç Şalteri
- Kontrol Paneli: Kademe Basınçlarını Gösteren 3 Adet Manometre, Yağ Basınç Manometresi ve Basınç Otomatığı
- YD Elektrik Panosu, Ana Şalter, Saat sayacı, On Off Düğmeleri ve Acil Durdurma Butonu
- EN 12021 Standardına Uygun Hava Kalitesi

Opsiyonel Ekipmanlar

- Ekstra Dolum Hortumu
- Dual Çalışma Basıncılı Sistem (225-310 Bar / 3260-4500 Psi)
- Elektronik Kontrol Sistemi

Standard Features

- P41 Purifier (stainless steel) with Refillable Purifier Element (stainless steel)
- 2nd and 3rd stages Water Separator
- Intercoolers (Stainless Steel)
- Aftercooler (Stainless Steel)
- Priority Valve (Pressure Maintaining Valve)
- Check Valve
- Interlocked Filling Panel with 2 Filling Hoses (Yokes, Filling Valves)
- Isolated Sound-Proof Canopy
- Auto Drain
- Automatic Start/Stop
- Oil Pressure Switch
- Control Panel: 3 Stage Pressure Gauges, Pressure Switchgauge and Oil Pressure Gauge
- Electric Panel: YD starter, Main Switch, On/Off Buttons, Hourmeter, Emergency Pushbuttons.
- Air Quality comply with EN 12021

Optional Equipment

- Extra Filling Hoses
- Dual Pressure Systems (225-310 Bar / 3260-4500Psi)
- Electronic Control System

- Scuba Diving
- Fire Brigades
- Military Applications
- Naval Applications
- Scuba Dalış
- İtfaiye Birimleri
- Askeriye Birimleri
- Tersaneler

Performance & General Data / Performans ve Genel Bilgiler

ALKIN Model	Working Pressure Çalışma Basıncı		FAD Serbest Hava Debisi		*Charging Rate(min.) *Dolum Süresi	Motor Power Motor Gücü		RPM	No. of Stages Kademe Sayısı	No. of Cylinders Silindir Sayısı	Weight Ağırlık		Dimensions (cm.) Boyutları		
	Bar	Psi	Lt/min	Cfm		HP	KW				kg	Lbs	Width En	Length Boy	Height Yükseklik
W32	225	3260	170	6	1,2	5,5	4	1300	3	3	295	649	70	88	21
	310	4500	162	5,7	1,2	5,5	4	1300	3	3	295	649	70	88	21
	225	3260	240	8,5	0,8	7,5	5,5	1500	3	3	300	660	70	88	21
	310	4500	228	8	0,8	7,5	5,5	1500	3	3	300	660	70	88	21
	225	3260	320	11	0,6	10	7,5	1700	3	3	310	682	70	88	21
	310	4500	300	11	0,6	10	7,5	1700	3	3	310	682	70	88	21

Higher pressure models upto 350 Bar are available.

*Filling time for 1 lt. cylinder from 0 to 200 Bar.

350 bar çalışma basıncına kadar modellerimiz mevcuttur.

* 1 Litrelik Tüpü 200 Bar'da Doldurma Süresi

www.alkin-compressors.com

ALKIN Kompresör San.Tic.Ltd.Şti. 35470 Menderes, İzmir - Turkey
Phone: +90 - 232 - 782 22 90 (10 Lines) Fax : +90 - 232 - 782 22 89
e mail : alkin@alkin-compressors.com